

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL TIPO PD 10.6S

Gruppo elettrogeno professionale silenziato con motore Diesel 3000 giri/min. Potenze massime erogate: 6,6 kW a 230V e 10 kVA a 400V. Disponibile con o senza carrello

Potenza a.c. 50 Hz 1~ Fattore di Potenza	230V	Max kW Cont kW	6,6 6 1	Y Δ
--	------	-------------------	---------------	--------

Potenza a.c. 50 Hz 3~ Fattore di Potenza	400V	Max kVA Cont kVA	10 9 0,8	
--	------	---------------------	----------------	--

Alimentazione Avviamento	Diesel Elettrico
-----------------------------	---------------------

Alternatore	Sincrono
-------------	----------

Modello	Ruggerini MD 150
Raffreddamento	aria
Cilindrata	c.c. 654
N° cilindri	2
Potenza max	HP 12,6
Giri/min	3000

Capacità serbatoio	lt. 10,5
Autonomia ¾ carico	h 5

Potenza acustica	LwA 97
Pressione acustica a 7 mt.	dB(A) 72

Y Δ = monofase potenziata

versione standard

DIMENSIONI	L	1000	mm
	W	560	mm
	H	715	mm
MASSA		190	kg



versione carellata

DIMENSIONI	L	1200	mm
	W	795	mm
	H	890	mm
MASSA		210	kg



PANNELLO PRESE E STRUMENTI

- 1 Chiave d'accensione
- 2 Contatore
- 3 Voltmetro
- 4 Morsetto di collegamento a terra
- 5 Pulsante d'arresto d'emergenza
- 6 Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N+T, 16A
- 7 Interruttore magnetotermico differenziale 2P+T, 25A
- 8 Presa monofase CE 230V 32A, 2P+T
- 9 Presa monofase CE 230V 16A, 2P+T
- 10 Presa trifase CE 400V 16A, 3P+N+T
- 11 Connettore per comando a distanza
- 12 Selettore 230V - 400V

PD 10.6 S

