

## TRINCIATRICI IDRAULICHE PER MINIESCAVATORE

Trinciatrici / Decespugliatrici idrauliche per miniescavatori da 20 a 40 ql, adatte ad eseguire lavori di bonifica su erba, rovi, ginestre fino un diametro di 5 cm.

### Caratteristiche

- Trasmissione diretta rinforzata internamente,
- carter protezione motore,
- supporto autolivellante trasformabile in versione fissa e girevole,
- rullo regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio,
- rotore elicoidale con coltelli bonificati intercambiabili con versione a mazze,
- supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità,
- cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità,
- blocco valvole anticavitazione,
- antiurto,
- prioritaria 30 litri/min,
- motore ad ingranaggi Gruppo 2 con flangiatura in ghisa con drenaggio,
- protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE.



Dati Tecnici:	
<b>Peso Miniescavatori</b>	da 2 a 4 t
<b>Larghezza di Taglio utile</b>	80 cm
<b>Peso</b>	120 kg
<b>Ingombri</b>	115 x 55 x 45 cm
<b>Portata olio (min/max)</b>	28 / 40 lt/min
<b>Pressione olio (min / max)</b>	170 / 220 BAR
<b>Rotore</b>	Elicoidale 2 principi
<b>Trasmissione</b>	Diretta
<b>Cilindrata</b>	11,5 - 16 cc
<b>Coltello</b>	Y 40 x 8 snodato
<b>Mazze</b>	su richiesta

**M5A**



**3 cm**

**M8B**



**5 cm**