

### TRONCATRICE ALTA FREQUENZA Tipo K6500 17”

Innovativa **Troncatrice elettrica ad alta frequenza** (innovativo uso della corrente ad alta frequenza in grado di offrire prestazioni decisamente superiori rispetto ad un'attrezzatura elettrica convenzionale) in grado di tagliare fino ad una **PROFONDITA' MASSIMA di 32,5 cm.**

Alimentata (tramite apposito Gruppo di Potenza) a corrente sia **Monofase** che **Trifase**

Adatta per aperture di porte e finestre su pareti di muratura e cemento armato e lavori di cerchiatura su muri portanti.

Leggera e maneggevole è l'ideale per il taglio di cigli stradali e pozzetti in calcestruzzo.

Possibilità di applicare una **guida da fissare al muro** per tagli rettilinei.



Gruppo di Potenza

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Gruppo di Potenza

FASE	V	A	kVA	Hz
1	2200-240	15/16	4	50
3	380-400	10	8	50

#### Gruppo Taglio

Profondità max di taglio: 325 mm  
Diametro del disco: 425 mm

**Peso** (escluso gruppo di taglio): 12,4 kg

#### Vibrazioni

Vibrazioni impugnatura sinistra: 2,7 m/s<sup>2</sup>  
Vibrazioni impugnatura destra: 1,9 m/s<sup>2</sup>

#### Rumore

Potenza acustica LWA: 111 dB(A)  
Pressione acustica all'orecchio dell'operatore: 99 dB(A)

