

ELETTROSEGA A CATENA DIAMANTATA 220V Monofase

- La prima sega a catena con motore elettrico monofase in grado di tagliare calcestruzzi, pietra, laterizi e materiali da costruzione in genere;
- Studiata per ridurre al minimo il fenomeno di allungamento della catena;
- Profondità di taglio massima 14"/ 35 cm con barra standard;
- Adatta al taglio di piccole aperture, nicchie profonde e finitura di tagli effettuati con macchine a disco;
- Può operare in ambienti ristretti;
- Semplice e facile da utilizzare;
- Design ergonomico e innovativo per un bilanciamento ottimale;
- Progettata e costruita completamente in Italia, in conformità alle vigenti norme e direttive europee ed internazionali.



TENSIONE <i>voltage</i>	V	220-240	115-120
FREQUENZA <i>frequency</i>	Hz	50-60	50-60
POTENZA NOMINALE - CORRENTE NOMINALE <i>rated power - rated current</i>	Watt-Amps	3420 / 16	2820 / 25
POTENZA MASSIMA - CORRENTE MASSIMA <i>max power - max current</i>	Watt-Amps	4600 / 21	3900 / 35
VELOCITA' A VUOTO - A CARICO <i>idle speed - load speed</i>	R.P.M.	9400 / 6150	8300 / 5500
PROFONDITA' MASSIMA DI TAGLIO <i>maximum cutting depth</i>	cm / in	35 / 14	35 / 14
PESO (BARRA E CATENA INCLUSE) <i>weight (bar and chain included)</i>	kg / lbs	9 / 20	9 / 20
SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA <i>protection and safety systems</i>	---	PRCD + MULTIFUNZIONE ELETTRONICA PRCD/GFI + Multifunction Electronics	
BARRA DI GUIDA 35 cm - 14" <i>35 cm - 14" guidebar</i>	---	fornita di serie <i>supplied as standard</i>	
CATENA DIAMANTATA <i>diamond chain</i>	---	fornita di serie <i>supplied as standard</i>	
ANELLO PIGNONE ALLINEANTE 8 denti - 3/8" <i>8 tooth - 3/8" sprocket</i>	---	fornito di serie <i>supplied as standard</i>	

