

Pinza Demolitrice per calcestruzzo / Cesoia Idraulica

Due prodotti in uno:

- Pinza per la demolizione controllata di C.A.
- Cesoia idraulica per il taglio di tubolari in ferro, cavi elettrici

Azionabile con Centralina Idraulica a 500 BAR



Pinza Demolitrice

Le pinze idrauliche accomunano potenza e leggerezza; il campo di applicazione varia dal laterizio al **Cemento Armato** ed il loro impiego diviene necessario dove la demolizione vada eseguita in assenza di rumore, polvere, vibrazioni e/o percussioni o qualora la mole di lavoro richieda uno strumento veloce ed efficace, anche in termini di produttività.



Cesoia Idraulica

Ideale per il taglio veloce di metalli e cavi elettrici **Senza Scintille**



Caratteristiche tecniche

PINZA PER CALCESTRUZZO	
Peso	16 kg
Lunghezza	715 mm
Pressione di esercizio	500 bar
Spessore max. sgretolabile	Fino a 15 cm (dipende dal tipo di calcestruzzo)
Profondità di rottura	10 cm
Forza di rottura	73 kN

CESOIA IDRAULICA	
Peso	14 kg
Lunghezza	690 mm
Pressione di esercizio	500 bar
Forza di taglio	214 kN (22 t)
Larghezza massima	85 mm