

EA 7/3 GH

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE TRIFASE (7,5 KVA) E MONOFASE (4 KVA) / MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	+ Arresto automatico per basso livello olio + 1 presa trifase CEE 16A, 400 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + 1 presa monofase CEE 16A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + Interruttore differenziale salvavita	
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	+ Regolatore automatico di tensione (AVR)	
Accessori a Richiesta	+ Trolley: due ruote e maniglie	
Potenza Acustica	+ LWA 97	(72 dB a 7m)
Generatore CA 50 Hz	+ Tipo	sincrono
	+ Potenza max. trifase	7,5 kVA - 400 V
	+ Potenza max. monofase	4 kVA - 230 V
	+ Fattore di potenza	0,8
Motore benzina 3000 giri/min	+ Tipo Honda GX 390 OHV	- 1 cil. - 11 CV - 390 cm ³
	+ Carburante	benzina
	+ Raffreddamento	aria
	+ Avviamento	manuale autoavvolgente
	+ Capacità serbatoio	6,1 l
	+ Consumo carburante al 75% del carico	3,3 l/h
Caratteristiche	+ Classe di isolamento	H
	+ Grado di protezione	IP 23
	+ Dimensioni (Lu x La x H)	770 x 480 x 625 mm
	+ Peso a vuoto	80 kg

