

MG 115 S-P

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (110 KVA) E MONOFASE (37 KVA) / VERSIONE
INSONORIZZATA/MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazioni di serie

- + Predisposizione per Avviamento Automatico
- + Spie di avaria carica batteria, riserva carburante, bassa pressione olio, fuori giri motore e alta temperatura acqua
- + Batteria 12 V incorporata
- + Contaore
- + Frequenzimetro
- + Voltmetro con commutatore voltmetrico
- + Indicatore livello carburante
- + Filtro gasolio con decantatore acqua
- + Pompa manuale estrazione olio motore
- + Pulsante STOP di emergenza
- + Morsettiera per il prelevamento della potenza protetta da interruttore termico quadripolare
- + Regolatore elettronico della tensione
- + Regolatore elettronico di frequenza (max scarto +- 1%)
- + Gancio centrale di sollevamento
- + Passaggio forche

Generatore CA 50 Hz

- + Tipo sincro
- + Pot. trifase (emergenza) 110 kVA - 400 V
- + Pot. trifase (continua) 100 kVA - 400 V
- + Potenza max. monofase 37 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- + Tipo **Perkins 1104C-44TAG2** - turbo - 4cil. – 133 CV (98 kWm) – 4400 cm³
- + Carburante diesel
- + Raffreddamento acqua
- + Avviamento elettrico
- + Capacità serbatoio 187 l
- + Consumo carburante al 75% del carico 17,1 l/h

Caratteristiche

- + Classe di isolamento H
- + Protezione meccanica IP 23
- + Dimensioni (Lu x La x H) 2600 x 950 x 1568 mm (carrello non incluso)
- + Peso a vuoto 1406 kg

Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)

- + Versioni speciali con tensioni diverse
- + Versione 60 Hz
- + Interruttore differenziale salvavita
- + Quadro di distribuzione con prese trifase e monofase protette da interruttori magnetotermici e interruttore differenziale salvavita
- + DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:
 - avaria del carica batteria
 - alta temperatura acqua
 - basso livello carburante
 - bassa pressione olio
 - fuorigiri motore
- + Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz
- + Silenziatore parascintille
- + Termoavviatore per climi freddi
- + Comando a distanza via cavo per avviamento/stop generatore
- + Serbatoio maggiorato (24h) completo di vasca raccolta liquidi
- + Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno

Accessori a Richiesta

- + GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone x il traino lento da cantiere
- + Quadro per avviamento automatico (modello AA)
- + Vasca di raccolta liquidi

Potenza Acustica

- + LWA 97 (72 dB a 7m) Omologazione "Direttiva 2000/14/CE"

