

### MG 12 KO

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE DA 11 KVA/ MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN.

#### Dotazioni di Serie

- + Arresto automatico per basso livello olio
- + Batteria 12V incorporata
- + 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V – 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico
- + 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V – 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico
- + Interruttore differenziale salvavita
- + Voltmetro
- + Gancio centrale di sollevamento

#### Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)

- + Versioni speciali con tensioni diverse
- + Versione 60 Hz
- + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)

#### Accessori a Richiesta

- + Trolley: due ruote e maniglie
- + Silenziatore parascintille (Honda)

#### Potenza Acustica

- + Lwa 98 (73 dB a 7 m)

#### Generatore CA 50 Hz

- + Tipo: sincro
- + Potenza monofase (emergenza): 11 kVA - 230 V
- + Potenza monofase (continua): 10 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza:  $\cos \phi < 0,8$

#### Motore Benzina 3000 giri/min.

- + Tipo: Kohler CH20 - 2 cil. - 20 CV (14,7 kWm) @ 3600 giri/min - 624 cm<sup>3</sup>
- + Carburante: benzina
- + Raffreddamento: aria
- + Avviamento: elettrico
- + Capacità serbatoio: 30 l
- + Consumo carburante al 75% del carico: 5,2 l/h

#### Caratteristiche

- + Classe di isolamento: H
- + Temperatura ambiente: 40°C
- + Altitudine di riferimento: 1000m
- + Grado di protezione: IP 23
- + Dimensioni (Lu x La x H): 880 x 477 x 760 mm
- + Peso a vuoto: 140 kg

