

### MG 23 SS-P

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (23 KVA) E MONOFASE (7,5 KVA) / VERSIONE SUPERSILENZIATA/ MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

#### Dotazioni di serie

- + Connettore quadro avviamento automatico / avviamento manuale a distanza
- + DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:
  - avaria carica batteria
  - alta temperatura acqua
  - basso livello carburante
  - bassa pressione olio
- + Batteria 12 V incorporata
- + Frequenzimetro
- + Voltmetro con commutatore voltmetrico
- + Indicatore livello carburante
- + 1 presa trifase CEE 32A, 400 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico quadripolare
- + 1 presa monofase CEE 32A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico
- + Interruttore differenziale salvavita
- + Pulsante STOP di emergenza
- + Regolatore elettronico della tensione
- + Gancio centrale di sollevamento
- + GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento da cantiere

#### Generatore CA 50 Hz

- + Tipo sincro
- + Pot. trifase (emergenza) 23 kVA - 400 V
- + Pot. trifase (continua) 20,5 kVA - 400 V
- + Potenza max. monofase 7,5 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza 0,8

#### Motore Diesel 1500 giri/min

- + Tipo **Perkins 404C-22G** - 4cil. - 28 CV (20,3 kWm) - 2216 cm<sup>3</sup>
- + Carburante diesel
- + Raffreddamento acqua
- + Avviamento elettrico
- + Capacità serbatoio 67 l
- + Consumo carburante al 75% del carico 4,4 l/h

#### Caratteristiche

- + Classe di isolamento H
- + Protezione meccanica IP 23
- + Dimensioni (Lu x La x H) 1500 x 700 x 1185 mm (carrello non incluso)
- + Peso a vuoto 644 kg

#### Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)

- + Versioni speciali con tensioni diverse
- + Versione 60 Hz
- + Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz
- + Silenziatore parascintille
- + Regolatore elettronico di frequenza

#### Accessori a Richiesta

- + Comando a distanza START/STOP (cavo 20m)
- + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- + Vasca di raccolta liquidi fuoriusciti
- + Traverse per appoggio e fissaggio a terra

#### Potenza Acustica

- + LWA 93 (68 dB a 7m) Omologazione "Direttiva 2000/14/CE"

