

### MG 18/10 S/LW

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (18 KVA) E MONOFASE (10 KVA) / VERSIONE SILENZIATA  
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN

#### Dotazioni di Serie

- Spie di avaria carica batteria, riserva carburante, pressione olio, temperatura acqua
- Ritorno automatico al minimo dei giri del motore in assenza di carico
- Batteria incorporata
- Contaore
- Indicatore livello carburante
- 1 uscita trifase 400V – 50 Hz, spina da 32 A (3P + N + T)
- 1 uscita monofase 230V – 50 Hz protetta da interruttore termico, spina da 32 A (2P + T)
- Interruttore differenziale salvavita
- Voltmetro
- Gancio centrale di sollevamento
- Carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento da cantiere

#### Potenza Acustica

+ Lwa 98 (70 dB a 7 m)

#### Generatore CA 50 Hz

- + Tipo: sincro
- + Pot. trifase: 18 kVA - 400 V
- + Pot. monofase: 10 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

#### Motore Diesel 3000 giri/min.

- + Tipo: Lombardini LDW 1404 FOCS - 4 cil. 31,5 CV -1372 cm<sup>3</sup>
- + Carburante: diesel
- + Raffreddamento: acqua
- + Avviamento: elettrico
- + Capacità serbatoio: 40 lt
- + Consumo specifico: 290 g/kWh

#### Caratteristiche

- + Dimensioni (Lu x La x H): 1510 x 730 x 860 mm (carrello non incluso)
- + Peso a vuoto: 430 kg (peso indicativo)

