

Martelli Demolitori da 19 kg - BR40

Martelli demolitori idraulici da 19 kg di straordinaria affidabilità e robustezza progettati per la demolizione di cemento, roccia e per il taglio di asfalto. Possono essere alimentati da centraline oleodinamiche 3ASD con motore diesel monocilindrico con portata da 20lt/min (piccole e leggere, caricabili su mezzi piccoli).

Macchine azionatrici

Centraline idrauliche
Miniescavatori
Minipale
Autocarri
tutte le macchine operatrici dotate di circuito idraulico idoneo.

Lavori tipici

Demolizione e lavori di rifinitura di: cemento, laterizi, roccia, taglio asfalto
Infissione di paletti di messa a terra
Rincalzatura di massicciate ferroviarie
Lavori sottomarini

Vantaggi

Dente ferma utensile montato su bussole in gomma antiurto
Ottima tollerabilità alla contropressione ad alle temperature dell'olio
Disponibile in allestimento sottomarino



Dati Tecnici:

Modello	BR40
Peso	19 kg
Dimensioni (Lungh. x Largh.)	60 x 35 cm
Attacco	ex 25 x 108 mm
Energia di battuta	7 kgm - 69 J
Frequenza di battuta	1.500 colpi/min
Portata min-max (ideale)	15-23 lt/min (20 lt/min)
Pressione max	140 BAR
Contropressione tollerabile	max 17 BAR
Livello di potenza sonora	106 Lwa