

MINIPALA S100 (18 qI)

Prestazioni della macchina

Capacità operativa nominale 457 kg
Carico di ribaltamento 915 kg
Capacità della pompa 50 l/min
Sfogo impianto con innesti rapidi 207 bar
Doppia velocità - Massima velocità di marcia 14 km/h

Motore

Marca / Modello Kubota / V1505-E2B-BCZ
Carburante / Raffreddamento Diesel / Acqua
Potenza massima a 3000 giri/min (SAE J1349) 25 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1349) 93 Nm
Numero di cilindri 4
Cilindrata 1498 cm³
Capacità del serbatoio del carburante 45 l

Pesi

Peso operativo (con pneumatici standard, benna da 122 cm - 48 ") 1800 kg
Peso operativo (con pneumatici impieghi gravosi, benna da 127 cm - 50 ") 1818 kg

Comandi

Comandi a joystick

Sistema di trasmissione

Trasmissione Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili

Funzioni standard

Candele azionate automaticamente
Sedile con sospensione posteriore alta
Bob-Tach™ telaio
Spegnimento motore / impianto idraulico
Sistema di bloccaggio dei comandi Bobcat (BICS)
Fari di lavoro anteriori e posteriori
Strumentazione
Fermo bracci di sollevamento
Cabina dell'operatore Deluxe L'interno della cabina è in materiale espanso e la cabina è dotata di finestrini laterale, superiore e posteriore

Freno di stazionamento
Cintura di sicurezza
Barra di sicurezza del sedile
Marmitta parascintille
27 x 8,50-15, 6 tele, pneumatici Bobcat per impieghi gravosi
Certificazione CE

Dimensioni

