

### CAROTATRICE CON MICROPERCUSSIONE

Innovativo sistema di carotaggio che permette di effettuare fori su qualsiasi materiale da costruzione (incluso **calcestruzzo armato**) sia **a secco** che **ad umido** (con acqua), grazie ad un carotiere con **MICRO-PERCUSSIONE**.

#### Vantaggi:

- Maggiore produttività grazie ai tempi di lavoro ridotti rispetto ad un classico carotaggio ad acqua
- Può lavorare in qualsiasi ambiente, lavorando a secco con aspirazione delle polveri, la perforazione non sporca e non disperde acqua
- Può lavorare in diverse modalità:
  - a secco con micro-percussione
  - ad acqua con micro percussione
  - ad acqua senza micro percussione



CAROTIERE			
Diametri foratura secco/ umido	Ø 52 ÷ 252 mm muratura/calcestruzzo/calcestruzzo armato		
Motore	3.420 W, 230V monofase, 50 Hz		
Prestazioni	MARCIA I	MARCIA II	MARCIA III
Giri/min vuoto/carico	668 / 438	1096 / 718	1826 / 1196
Percussioni/min vuoto/carico	16.030 / 10.500	26.297 / 17.221	43.828 / 28701
Attacco albero corona	1" 1/4 UNC		
Peso	15 kg		

SUPPORTO	
Slitta	Rulli in acciaio pieno e cuscinetti, colonna in acciaio 50x50 mm
Avanzamento	Volantino e cremagliera
Volantino	Anti -Vibrazione – vibrazioni ridotte di circa il 50%
Angolo di inclinazione	Da 0° a 45 °
Sistema di fissaggio	Con tassello
Corsa massima	680 mm
Diametro max foratura	500 mm
Peso	24 kg