

CAROTATRICE MANUALE ELETTRICA mod. DME20

Carotatrice manuale per Carotaggio ad umido ed a secco, con motore elettrico 230V monofase da 2kW, a tre velocità di rotazione. Ideale per carotaggi su cemento armato e murature.
Interruttore differenziale automatico di protezione e frizione meccanica di sicurezza.
Possibilità di ancorarla ad apposito supporto.



CAROTIERE			
Diametri foratura	Ø 20 ÷ 100 mm su calcestruzzo - Ø 20 ÷ 180 mm su muratura		
Motore	2 kW, 230 V monofase, 50Hz, 7,5 A		
Prestazioni	MARCIA I	MARCIA II	MARCIA III
Giri/min vuoto/carico	900 / 540	1900 / 1200	3900 / 2520
Attacco albero corona	1" 1/4 UNC		
Peso	7,5 kg		

SUPPORTO	
Slitta	Guide a rulli regolabili
Avanzamento	Manovella a croce e cremagliera
Angolo di inclinazione	Da 0° a 45 °
Sistema di fissaggio	Con tassello
Gamma di carotaggio	Ø 15 ÷ 160 mm
Lunghezza max corona	560 mm
Peso e dimensioni (LxWxH)	9 kg – 40 x 20 x 86 mm

