

### CAROTATRICE MANUALE ELETTRICA mod. DME22

Carotatrice manuale per Carotaggio ad umido ed a secco, con motore elettrico 230V monofase da 2,2kW, a tre velocità di rotazione. Ideale per carotaggi su cemento armato e murature. Interruttore differenziale automatico di protezione e frizione meccanica di sicurezza. Possibilità di ancorarla ad apposito supporto.



CAROTIERE			
Diametri foratura	Ø 20 ÷ 150 mm su calcestruzzo - Ø 20 ÷ 250 mm su muratura		
Motore	2,2 kW, 230 V monofase, 50Hz, 7,5 A		
Prestazioni	MARCIA I	MARCIA II	MARCIA III
Giri/min vuoto/carico	750 / 530	1800 / 1280	2500 / 1780
Attacco albero corona	1" 1/4 UNC		
Peso	7,3 kg		
Lunghezza	420 mm		

SUPPORTO	
Slitta	Guide a rulli regolabili
Avanzamento	Manovella a croce e cremagliera
Angolo di inclinazione	Da 0° a 45 °
Sistema di fissaggio	Con tassello
Gamma di carotaggio	Ø 15 ÷ 160 mm
Lunghezza max corona	560 mm
Peso e dimensioni (LxWxH)	9 kg – 40 x 20 x 86 mm

