

### LEVIGATRICE A PARETE Mod. RE 16-5 115

#### Vantaggi:

lavora a secco con aspiratore

cuffia di aspirazione con regolazione continua dell'altezza

impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento vibrazioni

#### Utensili:

- **Testa di fresatura con frese a punta:** per la rimozione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di espanso e colla, pitture su intonaco, strati protettivi elastici, intonaco su travi di legno. Il fondo viene irruvidito dall'azione delle frese

- **Platorello diamantato:** per levigare parti in calcestruzzo, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica

- **Platorello widia:** per asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, vernici plastiche

- **Carta abrasiva di varie grane:** per la lavorazione del legno e del metallo



Dati Tecnici	
Tensione	230V / 50 Hz
Potenza	1600W
N.giri a vuoto	1.900 / 2.600 / 3.400 / 4.100 / 4.800 / 5.500 giri/min
Ø max corpo	115 mm
Max Ø testa di fresatura	80 mm
Profondità di fresatura	0 – 6 mm
Dimensioni e Peso	(LxWxH) 355 x 160 x 67 mm - 3,1 kg
Utensile	Dischi carta abrasiva - Platorello diamantato/widia – Testa di fresatura
Rumore	LpA 87 dB(A) – 98 LWA dB(A)