

BIOTRITURATORE PROFESSIONALE

Biotrituratore Professionale per la triturazione dei rifiuti organici e vegetali, utilizza una sola bocca di alimentazione, doppio sistema di cippatura e triturazione con raffinazione della griglia e successiva ventilazione ad una quota di 2 m da terra.

Il Biotrituratore è accessoriatato con motore a benzina **da 13HP**.

Il sistema di macinazione è costituito da 2 parti:

- La prima (il Cippatore), serve per tagliare prodotti legnosi o fibrosi come il legno, tiglio, salice, etc;
- la seconda, mediante martelletti mobili, tritura prodotti come fogliame, siepi, terriccio, scarti di cucina e garantisce il buon funzionamento anche se casualmente venissero introdotti sassi o chiodi.

La finezza del macinato e del composto si può regolare mediante un crivello. La naturale trasformazione del triturato Biologico crea una sostanza ricca di valori proteici da riutilizzare come concime.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro Rotore	690 mm
Larghezza Rotore	60 mm
Lame	2 + 1
Martelli	24
Diametro Cippabile	100 mm
Apertura Carico	470 x 605 mm
Altezza di Carico	1100 mm
Passaggio del Materiale	300 x 190 mm
Altezza di Scarico	1850 mm
Produzione Oraria	7÷8 mc/h (dipende sempre dalla natura del prodotto e dalla velocità di alimentazione)
Motore	Honda GX390 Benzina 13 HP / 9,7kW
Dimensioni	Lunghezza: 2050 mm Larghezza: 950 mm Altezza: 1950 mm Peso: 300 kg

