

INTONACATRICE MONOFASE / TRIFASE A CICLO CONTINUO

Pompa Intonacatrice a ciclo continuo mono/trifase a velocità variabile per il pompaggio di TUTTI i premiscelati asciutti. Dotata di un innovativo inverter trifase in grado di auto-configurarsi in monofase o in trifase in base alla potenza elettrica disponibile da 3 a 8 kW. Il prodotto può essere versato nella tramoggia della macchina direttamente dai sacchi oppure può essere caricata in modo automatico da un silo.



Specifiche Tecniche

Alimentazione	Top Power trifase: 400V 3~, 32A, 7,5kW Hi Power monofase: 230V 1~, 32A, 5kW Standard Power monofase: 230V 1~, 16A, 2,9kW
Potenza max installata	7,45 kW
Potenza motore miscelatore	5,5 kW
Potenza motoriduttore ruota a celle	0,75 kW
Potenza motore elettropompa	0,45 kW
Compressore a membrane	0,75 kW – 250 lt/min
Gruppo Elettrogeno (minimo)	Top Power trifase: 25kVA Hi Power monofase: 15kVA Standard Power monofase: 10kVA
Portata materiale *	22 lt/min
Max distanza pompaggio tubo Ø25 mm *	25 m
Max distanza pompaggio tubo Ø35 mm *	50 m
Altezza servita *	30 m
Capacità tramoggia	140 lt
Altezza di carico	907 mm
Dimensioni (LxWxH)	1187 x 722 x 1455 mm
Peso	263 kg
Livello pressione sonora	< 80 dB(A)

(*) I valori indicati sono soggetti a variazioni in base alle caratteristiche dei materiali utilizzati, alla loro consistenza, al tipo di statore/rotore installato e alla dimensione della tubazione utilizzata.

