

INTONACATRICE 220 Volt Monofase Mod GIOTTO

Questa intonacatrice monofase nasce per dosare, miscelare, pompare e spruzzare intonaci premiscelati asciutti in sacco o da silo. E'equipaggiata con un gruppo motoriduttore ed un variatore di portata a 3 velocità ad alta efficienza (per adattarsi alle diverse condizioni di lavoro e tipologie di materiali).

Applicazioni:

- Intonaci interni: a base gesso e gesso/calce
- Rivestimenti esterni: calce, calce/cemento, ETICS e isolanti leggeri
- Sottofondi autolivellanti

Allestimento di serie:

- Compressore a membrane
- Pompa acqua
- Chiusura a cunei per pompa a vite
- Dosatore a celle
- Quadro elettrico con inverter a 3 velocità
- 20 m di cavo elettrico
- 15 m di tubo malta Ø 25 c/ tubo AC
- Pistola malta



Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione	230V
Tensione comandi ausiliari	24V
Motore	3,0 kW pompa intonaco – 0,25kW dosatore a celle
Pompa a vite senza fine	Turbosol D5 2,5 Eco
Granulometria massima	4 mm
Portata *	13 – 16 – 18 lt/min
Pressione massima	40 bar
Compressore a membrane	210 lt/min – 0,52 kW
Pompa acqua	45 lt/min – 0.37 kW
Capacità cestello	110 lt
Distanza servita *	20 m
Altezza servita *	10 m
Altezza di carico	99 cm
Raccordo pompa	Ø 25 mm
Dimensioni (LxPxH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg
* I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.	

DIMENSIONI (cm)

